

MEYCO GM



Meyco GM

Yksivaiheinen sähkömoottori 3x400 V/50 Hz, yksinkertaistettu ohjausyksikkö, roottori normaalikovuuksilla kitkalevyillä, materiaalin syöttölokero laajennus (25 l) seulalla (taitettava syöttölokero pyynnöstä), alusta ilmarenkailla.

Lisävarusteet ja vaihtoehdot

Moottori

- kaksivaihe sähkömoottori, 3x400 V/50Hz
- moottorin syöttöjännite muu kuin standardi 400 V/50Hz
- paineilmakäyttöinen moottori, 7,5 kW at 1000 rpm, ilman tarve 8 m³/min./6 bar
- dieselmoottori, ilmajäähdytteinen, 11 kW/2100 rpm

Ohjausyksikkö

- ohjausyksikkö 092 täryttimen liittimellä
- ohjausyksikkö 090 SPC-systeemillä, kaukosäätimen liitin, magneettiventtiili, liitin täryttimelle ja lisälaitteille
- kaukosäädin sähkökäyttöiselle kalustolle, 40 m kaapelipituus (soveltuu ainoastaan ohjausyksikkö 090 kanssa)
- magneettiventtiilin liitin ilman sisääntulolle (soveltuu ainoastaan ohjausyksikkö 092 kanssa)

Materiaalin syöttölokero

- sähkökäyttöinen tärytin, sisältää kaapelin ja liittimen
- ilmanpainekäyttöinen tärytin diesel- tai paineilmamoottori koneisiin

Roottori

- yksinkertainen teräsroottori erikoiskovin kitkalevyin
- yksinkertainen kumiroottori erikoiskovin kitkalevyin
- kaksinkertainen teräsroottori normaalikovuuksisin kitkalevyin
- kaksinkertainen teräsroottori erikoiskovin kitkalevyin
- kaksinkertainen kumiroottori erikoiskovin kitkalevyin
- pölynkeräin yksinkertaiselle roottorille

Koneen tarkemmat kokoonpanotiedot varmistettava kalliorakentamisen myyntiedustajalta.

BASF Oy
PL 94 / Lyhtytie 3
11101 RIIHIMÄKI
Puh. 010 830 2000 , Fax 010 830 2057
www.basf-cc.fi