

Ankkapurhan kiinteistöt



Parvekeremontti

Kerrostalon peruskorjaus

Projekti:

Ankkapurhan parvekeremontti

Kohde:

Ankkapurhan kiinteistöt Oy
Keskustie 29
46900 ANJALANKOSKI

Projektin laajuus:

28 parveketta

Urakoitsija:

Anjalan Rakennus Oy
Varastoymyrä 2
46860 ANJALANKOSKI
Puh. 0400 655 522

Valmistumisvuosi:

2009

Käytetyt tuotteet:

Conipur BC 351 P RAL 7032
Mastertop P 674
Emaco NanoCrete AP, R2, R4

 **BASF**

The Chemical Company

Projektin kuvaus:

Vuonna 1977 valmistuneen kerrostalon ensimmäinen peruskorjaus. Asukkaat muuttivat remontin ajaksi pois ja talo korjattiin perusteellisesti. Talo huputettiin muovikalvolla ja kaikki parvekkeiden lattiat, seinät ja katot hiekkapuhallettiin niin, että kaikki heikko betoni poistettiin ja raudoitukset tulivat esiin. Raudoitukset suojattiin Emaco NanoCrete AP:lla korroosiota vastaan ja kaikki pinnat tasoitettiin Emaco NanoCrete R2:lla ja R4:llä. Tasoitettujen pintojen primeroitiin Mastertop P 674:llä (ent. Epirex 310 primer) ja pinnoitettiin Conipur BC 351 P:llä. Pinnoitteeseen siroteltiin kvartsihiekkää liukkauden poistamiseksi.



Edut:

- BASF Oy:stä löytyy tuotteet koko remonttiin
- Emaco NanoCrete:llä korjattu pinta ei tarvitse erillistä tartunta-ainetta
- Emaco NanoCrete:llä voidaan korjata myös pystysuorat ja yläpuoliset pinnat
- Yhdellä täytöllä voidaan täyttää syvätkin kolot
- Conipur BC 351 P kestää UV-säteilyä

Asiakastyytyväisyys

Asiakas on erittäin tyytyväinen materiaalien käsiteltävyyteen, tavaran toimituksiin, käyttökoulutukseen ja projektinvalvontaan.

Haasteet:

- Toimitusten oikea ajoitus
- Syvät onkalot pystysuorilla ja yläpuolisilla pinnoilla
- Lattiapinnoitteen UV-säteilyn kesto

Ratkaisu:

Oikeat tuotteet: Emaco NanoCrete, Conipur ja tarkka projektinvalvonta.

Käytetyt tuotteet

Emaco NanoCrete AP
Emaco NanoCrete R2
Emaco NanoCrete R4
Mastertop P 674
Conipur BC 351 P RAL 7032

Menekki

32 kg
1000 kg
9000 kg
69 l
400 kg



Paikallinen yhteistyökumppani:

BASF Oy Rakennuskemikaalit
PL 94 (Lyhtytie 3)
11101 RIIHIMÄKI
puh. 010 830 2000
www.basf-cc.fi